



## CROSS APTML CASHLESS

Platební terminál



APTML CASHLESS může fungovat jako součást parkovacího systému CrossPark nebo jako univerzální platební terminál, kde je vyžadována plná kontrola a bezpečné placení (poplatky za autobus/vlak/muzeum atd.).

### KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- 17" LCD dotykový displej
- Čtečka QR kódů
- Platba pouze platebními kartami
- Tiskárna účtenek
- Volba jazyků
- IP interkom
- Možnost vybírání dalších poplatků
- Topení/ventilace

### VOLITELNÉ VLASTNOSTI

- RFID
- IP kamera
- IP relé

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájení	230 / 50 Hz
Spotřeba energie	230 VAC 300 W + 250 W topení
Napětí	12 V DC / 24 V DC
Krytí	IP 44
Rozměry	1624 x 450 x 352 mm
Hmotnost	110 kg
Provozní teplota	-20 až do +50 °C
Barva	RAL 7015 RAL 7040



## CROSS APTML

Platební terminál



APTML funguje jako součást parkovacího systému CrossPark nebo jako univerzální platební terminál, kde je vyžadována plná kontrola a bezpečná platba (poplatky za parkování na ulici, jízdenky na autobus/vlak/muzeum atd.).

### KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- 8" LCD dotykový displej
- Čtečka QR kódů
- Platba mincemi, bankovkami a platebními kartami
- Vrácení hotovosti (mince, bankovky)
- Tiskárna účtenek
- Volba jazyků
- IP interkom
- Možnost vybírání dalších poplatků
- Topení/ventilace

### VOLITELNÁ VÝBAVA

- Čtečka karet RFID
- Integrace městských karet
- GSM modem pro vzdálený monitoring
- IP video interkom
- Označení "P" na sloupu

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájecí napětí	230 V / 50 Hz (12 VDC)
Příkon	Max. 2300 W včetně servisní zásuvky (obsahuje topení)
Nominální příkon	300 W
Krytí	IP 44
Rozměry	1624 x 450 x 352 mm
Hmotnost	110 kg
Provozní teplota	-20 až + 50 °C
Barva	RAL 7015; RAL 7040